

BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E AFWD



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Bilancia da banco, pavimento

Bilancia da banco o pavimento con colonna solidale, versatile, per controllo e produzione. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni: vedere tabella.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.
- Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:
 - Mod.C: 860mm;
 - Mod.D: 920mm.
- Imballo:
 - Modello C: Dimensioni 780 x 500 x 220 mm - peso 15,5 kg;
 - Modello D: Dimensioni 970 x 600 x 230 mm - peso 17 kg
- Confezione Master Pack:
 - Modello C: Dimensioni 2 x (780 x 500 x 220) mm - peso 2 x (15,5kg) circa;
 - Modello D: Dimensioni 2 x (970 x 600 x 230) mm - peso 2 x (17kg) circa.
- A richiesta:- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna, PMU minimo raccomandato e peso minimo di campionamento

Modello	AFWC30	AFWC60 AFWD60	AFWC150 AFWD150	AFWD300
Sensibilità interna g	0,1	0,2	0,5	1
PMU min. raccomandato g	0,5	1	2	5
Pesp min. campionamento g	200	400	1000	2000

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso, in carico o in scarico;
- conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;
- selezione del filtro di pesatura;
- impostazione range di auto-zero all'accensione;
- azzeramento;

- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

Bilancia da banco, pavimento: Versioni disponibili (per uso legale in rapporto con terzi è obbligatoria l'omologazione CE-M)

Codice	Piatto (mm)	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)	Masterpack 2 pcs
AFWC30	350x450	30	10	10	AFWC30C
AFWC60	350x450	60	20	20	AFWC60C
AFWC150	350x450	150	50	50	AFWC150C
AFWD60	420x520	60	20	20	AFWD60C
AFWD150	420x520	150	50	50	AFWD150C
AFWD300	420x520	300	100	100	AFWD300C

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni. Divisioni HR programmabili da set-up nelle versioni non omologate.

NOTA: Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.

Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice	Descrizione
ECEM1A	Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 1 a 30 kg.
ECEM1B	Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg.