

MFP B/N A3

MP 2553SP
MP 3053SP
MP 3053AD
MP 3353SP
MP 3353AD

Copiatrice Stampante Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 2553SP

25
ppm B/N

MP 3053SP

30
ppm B/N

MP 3053AD

30
ppm B/W

MP 3353SP

33
ppm B/N

MP 3353AD

33
ppm B/W

Multifunzione in bianco e nero eco-compatibili e compatti

Aumentare la produttività dell'ufficio e ridurre l'impatto ambientale può sembrare un paradosso, ma MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD permettono di centrare entrambi gli obiettivi. Le stampanti multifunzione in bianco e nero A3 utilizzano l'innovativo controller di Ricoh per dare nuovo impulso alla produttività. Le funzioni includono PDF ricercabile (opzionale), copia di documenti di identità e operatività fax/scanner avanzate. Grazie ai tempi di riscaldamento ridotti, ai bassi consumi energetici ed alla funzione fronte-retro di serie questi multifunzione dalla forma compatta sono strumenti a basso impatto ambientale.

- Il controller avanzato migliora l'ambiente di lavoro
- La funzione Risparmio energia riduce i costi operativi
- Il finisher è compatto ed integrato nel dispositivo.
- Veloci, efficienti, produttivi
- Facili da usare e di semplice manutenzione



Molte funzioni, molti vantaggi

Produttività elevata

Il controller avanzato GWNX di Ricoh aumenta l'efficienza in azienda. Con la funzione PDF ricercabile (opzionale) è più facile recuperare i documenti. Le periferiche permettono di effettuare scansioni a colori per e-mail, cartelle, USB, SMB, FTP, URL e NCP. Il fax supporta Internet Fax (T.37), IP-Fax, LAN-Fax, PC-Fax, G3-Fax e fax remoto. La connettività di rete è di serie. La funzione @Remote consente la gestione da remoto via Internet.

Verdi, dall'inizio alla fine

I dispositivi Ricoh sono stati progettati per essere eco-compatibili. Dispongono di opzioni per risparmiare carta come la visualizzazione in anteprima, la limitazione delle stampe, il fax senza carta ed il fronte-retro di serie. L'Indicatore Eco mostra lo stato d'uso in una finestra pop-up. I valori TEC sono molto bassi, con consumi ridotti e ridotte emissioni di CO2, il tutto nel pieno rispetto delle più recenti direttive Energy Star e BAM.



Veloci e compatti

MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD entrano subito in funzione grazie ad un tempo di riscaldamento di soli 15 secondi e ad una velocità di uscita della prima stampa/copia di 4,2 secondi. Sono multifunzione A3 ad alte prestazioni sorprendentemente compatti. Il finisher integrato permette di non avere unità esterne.

Straordinariamente facili da usare

Lavorare con questi multifunzione è un piacere. Lo schermo LCD, ampio e reclinabile, mostra menu animati con pulsanti intuitivi e facili da usare. È possibile personalizzare lo schermo con le icone preferite e scegliere la disposizione dei tasti sulla tastiera (QWERTY o AZERTY). Interventi per risolvere piccoli problemi e operazioni di manutenzione ordinaria si effettuano dalla parte anteriore della macchina. Stampano da chiavette USB o schede SD e dispongono di un potente HDD che accelera la velocità della stampa.



MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	15 secondi
Prima copia:	4,2 secondi
Velocità di stampa continua:	25/30/30/33/33 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 1.536/1.536/512/1.536/512 MB
Disco fisso:	250 GB (1)
Dimensioni (L x P x A):	587 x 675 x 710 mm
Peso:	75 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica
Processo di scansione:	Sistema di scansione unidimensionale tramite CCD
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE (MP 2553SP, MP 3053SP, MP 3353SP)

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6, XPS, PDF direct print Opzionali: Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opzionale)
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5 (opzionale)
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Altri ambienti supportati:	NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER (MP 2553SP, MP 3053SP, MP 3353SP)

Velocità di scansione:	A colori: Max. 80 originali al minuto B/N: Max. 80 originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail, Cartella, SMB, FTP, URL, NCP

FAX (opzionale)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	1 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 28 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	Cassetto carta di serie: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Alimentatore by-pass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacità carta:	Max.: 3.150 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 1.600 fogli
Grammatura carta:	Cassetti di serie: 52 - 157 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 157 g/m ²

AMBIENTE

Absorbimento elettrico:	Max.: 1.600 W Modalità Pronto: 152/152//152 W Modalità Sospensione: 0,61/0,61//0,61 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1.303/1.674//1.826 W/h
-------------------------	--

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionali:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, Unità di collegamento, adattatore per finisher esterni, Finisher da 1.000 fogli, Finisher interno, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Kit perforazione per finisher esterni, Kit perforazione per finisher interno, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Mobiletto con rotelle, Mobiletto basso, modulo Printer/Scanner, modulo Printer, modulo Scanner, Disco fisso, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, PostScript3, Unità browser, File format converter, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Seconda porta Super G3, Memoria fax, Opzione fax, Pacchetto font Unicode per SAP, Unità OCR, Unità lettore di smart card integrato

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità toner:	Nero: 11.000 stampe al 6% di copertura
-----------------	--

¹ Disco fisso opzionale per MP 3053AD e MP 3353AD.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Italia Srl

Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it